



MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

SÉRIE SALADETTE

PROFONDEUR 700

**NOUVEAU****PLANS DE TRAVAIL**

En acier inox AISI304.
Distributeur de bacs
gastronorm et espace de
travail.

Façade aux angles arrondis.

COUVERCLE SUP.

En acier inox AISI304 et
poignée.

Isolée avec la partie avant et la
partie arrière aux angles droits,
pivotant sur les charnières
arrière et avec fixation dans la
position ouverte.

CONTRÔLE

Contrôle électronique de T°,
dégivrage, etc. avec affichage
numérique de l'état.

MOTEUR

Le groupe moteur dans la partie
inférieure du meuble permet
d'élever l'espace réfrigéré et
de rendre la partie d'en bas
plus facilement accessible.

GAZ

Le gaz R290 utilisé est un
hydrocarbure naturel à faible
impact écologique, avec un
ODP=0

HYGIENE

Intérieur avec bords et coins arrondis
pour faciliter le nettoyage. Prévu pour
les grilles gastronorm.

Il dispose d'une bonde d'évacuation.

AISI 304

Extérieur, sauf la partie arrière,
et intérieur en acier inox de
haute qualité. Les glissières
horizontales (avec système
anti-basculement et réglables
en hauteur tous les 30 mm), la
visserie... sont également en
acier inoxydable.

ISOLATION

Polyuréthane injecté à haute
pression d'une densité de
40 kg/m³. Très écologique, à
base d'eau, avec un ODP=0, il
n'endommage pas la couche
d'ozone.

Exemple



Les bacs ne sont pas inclus

| CODE | Dimensions extérieures en mm | | | TEMP. (°C) | VOLUME (L) | Étagères GN1/1 325x530 mm | Système refroid. | Ten-sion-fréq. (V-Hz) | Puissance élec. (W) | Gaz réfrig. |
|------|------------------------------|-----|-----|------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | L | P | H | | | | | | | |
| S700 | 923 | 700 | 975 | 0°/8°C | 225-vol cuvettes | 2 | ventilé | 230V-50Hz | 265 | R-290 |