



MACHINES À PÉTRIR

SÉRIE PÉTRINS TÊTE FIXE

servematic



EN STOCK

PÉTRINS À SPIRALE TÊTE FIXE

Sur roulettes. Carrosserie laquée blanc. Cuve en acier inox. Entraînement par chaîne. Une vitesse.
Electrique 400V tri sauf le TF 10 en 230V mono.
L'option double vitesse est disponible sur commande (uniquement sur les modèles en tri)

Code	Voltage	Capacité		Puissance (W)	Poids (Kg)	Ø Cuve (cm)	Dimensions ext. (mm)		
		Cuve	Pétrissage				L	P	H
TS 12M	230 V mono	15 L	10 kg	800	58	31,7 x 21 h	350	675	690
TS 12D	400 V tri + 2 vitesses			900					
TS 18M	230 V mono	20 L	14 kg	800	63	36 x 21 h	390	697	690
TS 18D	400 V tri + 2 vitesses			900					
TS 25M	230 V mono	33 L	22 kg	1100	93	40 x 26 h	430	762	770
TS 25MD*	230 V mono + 2 vitesses			1500					
TS 25D	400 V tri + 2 vitesses			1400					
TS 38M	230 V mono	40 L	32 kg	1500	103	45,2 x 26 h	480	818	770
TS 38MD*	230 V mono + 2 vitesses			2200					
TS 38D	400 V tri + 2 vitesses			2200					
TS 44M	230 V mono	50 L	38 kg	1500	107	50 x 27 h	530	842	770
TS 44MD*	230 V mono + 2 vitesses			2200					
TS 44T	400 V tri + 2 vitesses			2200					
TS60D	400 V tri + 2 vitesses	75 L	60 kg	3400	250	55 x 37 h	575	1020	1010

(*) = sur commande