

Billard  
et  
Clindoux

Gamme  
**FROIDE**



## MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

SÉRIE

# SALADETTE 2

GASTRO GN1/1 - PROFONDEUR 700



EN STOCK



### SALADETTE 2

Meuble réfrigéré pour la préparation des hors-d'œuvre. Construction en acier inox ASI 304. Plan de travail en polyéthylène à l'avant. Capacité bacs (non fournis) : 2 GN1/1 + 3 GN1/6. Equipé d'un jeu de barrettes. Couvercle inox amovible, soubassement réfrigéré avec 2 portes GN1/1. Régulation électronique. Dégivrage automatique. Evaporateur injecté. Dos inox. Température 2°C à +8°C. Alimentation 230V mono. Puissance compresseur 210W. Capacité 240 L. Dim. L 900 x P 700 x H 870 mm.

Code	Désignation
S2N	SALADETTE 2
CGASTRO	Option 1 clayette avec 2 glissières

ÉQUIPÉ D'UNE  
CLAYETTE PAR  
PORTE



EN STOCK



### SALADETTE DESSUS INOX 2

Meuble réfrigéré carrosserie inox. Plan de travail tout en inox. Soubassement réfrigéré avec 2 portes GN1/1. Régulation électronique. Dégivrage automatique. Evaporateur injecté. Dos inox. Température 2°C à +8°C. Alimentation 230V mono. Puissance compresseur 210W. Capacité 240 L. Dim. L 900 x P 700 x H 870 mm.

Code	Désignation
SDi2N	SALADETTE DESSUS INOX 2
CGASTRO	Option 1 clayette avec 2 glissières

Gamme  
**FROIDE**



# MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

SÉRIE

# SALADETTE 3

GASTRO GN1/1 - PROFONDEUR 700

Billard  
et  
Clindoux

**EXFRI**



### SALADETTE 3

Meuble réfrigéré pour la préparation des hors-d'œuvre. Construction en acier inox ASI 304. Couvercle en acier inox amovible. Plan de travail en polyéthylène à l'avant. Capacité bacs (non fournis) : 4 GN1/1. Equipé d'un jeu de barrettes. Soubassement réfrigéré avec 3 portes GN1/1. Régulation électronique. Dégivrage automatique. Evaporateur injecté. Dos inox. Température 2°C à +8°C. Alimentation 230V mono. Puissance compresseur 400W. Capacité 368 L. Dim. L 1365 x P 700 x H 870 mm.

Code	Désignation
S3N	SALADETTE 3
CGASTRO	Option 1 clayette avec 2 glissières

ÉQUIPÉ D'UNE  
CLAYETTE PAR  
PORTE



### SALADETTE DESSUS INOX 3

Meuble réfrigéré carrosserie inox, plan de travail tout inox, 3 portes GN1/1. Régulation électronique. Dégivrage automatique. Evaporateur injecté. Dos inox. Température 2°C à +8°C. Alimentation 230V mono. Puissance compresseur 400W. Capacité 368 L. Dim. L 1365 x P 700 x H 870 mm.



Code	Désignation
SDI3N	SALADETTE DESSUS INOX 3
CGASTRO	Option 1 clayette avec 2 glissières